

PVC - PROFIELEN

Hierbij kan u de ATG van de profielen vinden.
De profielen die door ons geleverd kunnen worden zijn VEKA SOFTLINE 70 AD en
binnenkort ook VEKA ALFALINE 90 MD, beide met glaslatten TOPLINE.



Geldig van 21.02.2008
tot 20.02.2011

<http://www.butgb.be>

 08/2731	Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw o/a Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit van de bouw, Goedkeuring en Voorschriften, Wetstraat 155 B-1040 Brussel Tel. : +32 (0)2/287.31.53, Fax : +32 (0)2/287.31.51 Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUTgb)	
	TECHNISCHE GOEDKEURING MET CERTIFICATIE	
	PVC-vensterraamsysteem VEKA AD 70 Topline, Softline, Swingline	
Geldig van 21.02.2008 tot 20.02.2011 http://www.butgb.be	<u>Productie</u> VEKA AG Dieselstrasse 8 D 48324 SENDENHORST Tel.: 0049/2526290 Fax: 0049/252693710 Website: www.veka.de	<u>Verkoop</u> VEKA AG Au Long Pré 132 B-4053 EMBORUG Tel.: 04/366.0.66 Fax: 04/366.19.99 Website: www.veka.be

DRAAGWIJDTE

Ramen Fenêtres
Windows Fensters

1. Draagwijdte

1.1 Technische systeemgoedkeuring

De technische goedkeuring ATG geeft de beschrijving van een bouwproduct dat een gunstig advies heeft gekregen voor het beoogde gebruik.

Het gunstig advies werd gegeven nadat werd onderzocht of de vervaardigde producten of prototypes voldoen aan de prestatie-eisen gesteld door de normen of door een bestek.

De houder van de systeemgoedkeuring verbindt zich ertoe de voorwaarden van deze goedkeuring door de bevoegde fabrikanten te doen naleven.

1.2 Technische goedkeuring van een vensterraamsysteem

De technische goedkeuring van een PVC-vensterraamsysteem omvat de technische beschrijving van de vensters die de prestatieniveaus behalen zoals omschreven onder punt 5 voor de voorgeschreven types en afmetingen, voor zover ze zijn gebouwd overeenkomstig de voorschriften van punt 4 en geplaatst overeenkomstig de voorschriften van punt 6.

Voor vensters met bijkomende prestatievereisten of die zijn geplaatst in strengere omstandigheden, dienen nieuwe proeven te worden uitgevoerd conform de STS 52.0 met winddrukken overeenkomstig NBN ENV 1991-2-4.

De producten waarvoor een ATG is afgegeven, genieten voor de hierin vermelde prestaties een vermoeden van overeenstemming met de STS 52.0 : 2005.

2. Voorwerp

Systeem van vaste vensterramen, naar binnen opendraaiende vensterramen en draai-kipramen, met enkele of dubbele vleugels, samengestelde vensterramen waarvan de vleugels en de kozijnen bestaan uit aan elkaar gelaste profielen, geëxtrudeerd uit harde PVC.

3. Productbeschrijving

3.1 Weerstandprofielen in PVC

3.1.1 PVC-COMPOUNDS

3.1.1.1 Witte PVC-compound 28013 (referentie vestolit 6600 V 404 720)

Hard-PVC-compound met witte kleur, gebruikt voor de extrusie van de witte raamprofielen en gestabiliseerd met Pb.

3.1.1.2 Witte PVC-compound 11014 (referentie vestolit 6610 V 404 724)

Hard-PVC-compound met witte kleur, gebruikt voor de extrusie van de witte raamprofielen en gestabiliseerd met CaZn.

3.1.2 BESCHERMPOLIE/AFWERKINGSPOLIE

Vensterraamsystemen bestaande uit PVC-profielen bedekt met een beschermfolie/afwerkingsfolie vallen niet onder deze goedkeuring.

BUTgb "Gebouwen": FOD-Economie - SECO - WTCB en de Gewesten in samenwerking met de gespecialiseerde instelling TCHN.
Uitvoerend Bureau "Daken": HH. Busschaert (FOD-Economie), Dupont (WTCB), Vitse (WTCB), Longuet (SECO), Van den Bossche (TCHN), Mevr. Proot (SECO), Meij. Henderieckx.