

NELSKAMP DAKPANNEN SA

c/o Hans Goossens
 Heirstraat 26
 B 9880 Aalter
 Tél.: +32 (0)51 58 37 96
 Fax: +32 (0)51 58 37 97
 E-mail: h.goossens@nelskamp.be
 Internet: www.nelskamp.be

NELSKAMP


Fabrikant van betondakpannen en keramische pannen

Nibra®**Tuiles de béton Nelskamp**

Tuile Finkenberger
TOP 2000 S



Tuile Sigma
TOP 2000 S



Tuile Kronen
TOP 2000 S



Tuile en S
TOP 2000 S



Tuile en S
TOP SG/TOP-LONGLIFE

Tuiles céramique grand format Nibra®

Tuile pour toits plats
F 10



Tuile à emboîtement creux
H 10



Tuile Kombi/Rénovation
R 10



Tuile symétrique
DS 10



Tuile à double emboîtement en auge
D 10



Tuile romane pour toits plats
F 7



Tuile variable en auge
DS 10 VAR



Tuile plate
S 9



Tuile plate
G 10



Tuile géante
DS 5

Tuiles céramique Nelskamp petit format

Tuile pour toits plats
F 15



Tuile pour toits plats
F 14



Tuile pour toits plats
F 13 Classic



Tuile à emboîtement creux symétrique
H 14



Tuile plate Rheinland
R 15



Tuile variable Reform
R 13S



Tuile plate à double emboîtement en auge
D 15



Tuile plate à double emboîtement en auge
D 13



Tuile creuse
OH 16



Biberschwanz
18/38 ROND



Données d'entreprise

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH est producteur de tuiles en terre cuite et de béton. L'entreprise a pour objectif de répondre aux attentes et développements du marché par une offre étendue de modèles et de couleurs.

Nelskamp est une entreprise familiale située en Allemagne. Les premières tuiles en terre cuite furent produites en 1926. L'assortiment fut complété en 1954 par des tuiles de béton. La demande était en très forte hausse.

A ce jour Nelskamp dispose de 6 fabriques trois sièges pour la fabrication des modèles de tuiles de béton en plus de 20 coloris ; trois pour la fabrication des huit modèles de tuiles en terre cuite. Chaque unité produisant des formats différents : 10 et plus pièces/m², 13 et 15 pièces/m².

L'usine en est le fleuron. Construite en 1997, on y produit des tuiles de très grand format 100 % à base d'argile du Westerwald. Cette gamme permet à Nelskamp de mettre le format de tuile le plus grand sur le marché avec seulement 5,7 pièces/m² et d'introduire dans la gamme des tuiles plates un modèle à 9 pièces/m².

L'assortiment de tuiles étant complété par la tuile plate à coupe ronde 'Biberschwanzziegel' de forme si typiquement allemande.

L'entreprise familiale travaille sans structure lourde en ligne directe avec le personnel de ses six unités de production.

Au siège principal de Schermbeck (en Allemagne) se retrouvent les deux lignes de fabrication - béton et terre cuite - que complètent un laboratoire et l'ensemble du staff technique. Un fort degré de flexibilité caractérise l'entreprise.

Conjointement à un suivi constant de la qualité réalisé dans des laboratoires propres de la société, tous les produits sont testés par un organisme externe habilité. La qualité est garantie par de très nombreuses normes et exigences de contrôle du processus industriel de production autant des matières premières utilisées que du produit final.

Les résultats positifs de ces contrôles est l'obtention pour les tuiles céramiques du certificat 'Original Dachziegel Zertifikat' et pour les tuiles de béton d'une qualification DINplus ainsi qu'un agrément avec certification de produit KOMO. L'entreprise étant elle certifiée ISO 9001. Les productions terre cuite sont conforme à la DIN/EN-1304 ; celles de béton conformes aux normes DIN/EN-490/491.

Nelskamp organise au sein de l'entreprise des cours et des séminaires destinés aux distributeurs de ses produits ainsi qu'aux placeurs professionnels (couvreurs).

La personne de contact pour la Belgique est Mr. Hans Goossens.

Programme de livraison

Tuiles de béton Nelskamp Top '2000 S', Top SG et TopLonglife (10 pièces/m²)

- Type Finkenberger
- Type S (sneldek) de forme A-symétrique
- Type Kronen
- Type Sigma de forme symétrique

Pour tous ses modèles de tuiles de béton Nelskamp connaît une grande diversité de pièces spéciales (et d'accessoires) dans plus de 16 coloris mats et 4 tons brillants, tous disponibles de stock.

- Tuiles Nibra grand format en terre cuite (10 pce/m² et 5,7 pce/m²)
- Tuile pour toits plats Nibra® 'F 10'
- Tuile à emboîtement creux Nibra® 'H 10'
- Tuile Kombi/Rénovation Nibra® 'R 10' (pureau variable entre 30-42 cm)
- Tuile à double emboîtement en auge Nibra® 'D 10'
- Tuile Nibra® 'DS 10' (pureau variable entre 30-42 cm)
- Tuile 'DS 8' avec 8 pce/m² et 'DS 5' avec seulement 5,7 pce/m²
- Tuile plate Nibra® modèles 'S 9' et 'G 10'
- Tuile romane Nibra® modulaire pour toits plats 'F 7'

Tuiles Nelskamp petit format en terre cuite (15 pce/m² et 13 pce/m²)

- Tuile pour toits plats 'F 15', 'F 14' et 'F 13 Classic'
- Tuile à emboîtement creux 'H14' (pureau variable entre 30-42 cm)
- Tuile plate Rheinland 'R 15' et 'R 13 S' (pureau variable pour rénovation)
- Tuile plate à double emboîtement en auge 'D15' et 'D 13'
- Tuile creuse vieux modèle 'OH 16'
- Tuile plate Biberschwanzziegel coupe ronde (3 formats)

Pour tous ses modèles Nelskamp connaît une grande diversité de pièces spéciales (et d'accessoires) en ton naturel standard, tons engobe naturels et nobles, coloris mats, brillants et vernissés.

Environnement

Autant pour la fabrication des tuiles en béton que celles en terre cuite seules les matières premières naturelles respectueuses de l'environnement sont utilisées.

Le sable et les granulats sont extraits hors entreprise, l'argile est elle pour une grande part extraite d'argilières propriétés de l'entreprise ; et, pour lesquelles, il est veillé après extraction à une réelle régénération de l'environnement naturel. Dans bien des cas les sites de production utilisés deviennent après extraction une réserve naturelle.

La production est conforme aux exigences définies par l'attestation KOMO (une copie de ce document est disponible sur demande). Pour les tuiles en terre cuite une étude est en cours.

Construction durable : grâce à des méthodes de recyclage avancées les rebus et autres déchets générés durant et après le processus de production des tuiles de béton sont entièrement broyés et recyclés (en circuit fermé) comme granulats et utilisés pour la fabrication de nouvelles tuiles de béton.

Les déchets résultants de la production des tuiles de terre cuite sont destinés principalement à servir de sous-couche de fondation de voiries ou comme couche de terre battue.

L'investissement - en temps utile - dans des nouvelles lignes de production à permis de réduire fortement les dépenses énergétiques.

Simultanément des technologies des plus modernes permettent à Nelskamp de réduire drastiquement les déchets en produits semi-finis.

Gestion des retours chantier : les retours et déchets provenant des chantiers sont également réintroduits dans le processus de fabrication.

Applications

Les tuiles de béton Nelskamp conviennent à tous les types de toitures inclinées, ceci avec une pose adaptée à partir de 15° d'inclinaison suivant modèle. Prendre contact avec Nelskamp pour tous les cas d'espèce proches des limites acceptables.

La pose des tuiles comme des accessoires adaptés doit être conforme aux règles de l'art, aux notes d'information technique applicables publiées par le CSTC ainsi qu'aux prescriptions de mise en œuvre spécifiques propre à chaque modèle ou gamme édictées par le fabricant.

Données commerciales

Logistique

Transport : franco chantier par transporteurs Néerlandais ou après concertation départ usine.

Emballage : les tuiles en béton sont conditionnées par lot de 34 pièces sous film plastique; sur demande, elles peuvent être livrées sur europalettes (consignées). Les tuiles céramiques sont uniquement conditionnées sous film plastique sur des europalettes (consignées).

Stockage : toutes les tuiles sont livrées au départ du site le plus proche de la frontière.

Délais de livraison : à déterminer en concertation.

Conditions : conformément aux conditions générales de vente. (disponibles sur demande).

Livraison : via importateurs en Belgique, négociés en matériaux de construction.

Domaine de livraison : Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, pays scandinaves, Pologne et autres pays membres de l'Union Européenne.

Garanties : 30 ans sur les tuiles en béton pour leur résistance au gel, à l'étanchéité et leur résistance à la rupture. 20 ans sur les tuiles en terre cuite. Les déclarations de garantie font mention des prescriptions applicables.

Services techniques : conseil et guidance adapté aux tuiles mises en œuvre ainsi qu'aux produits accessoires associés. Conseil de mise en œuvre et de fixation sur demande auprès de Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Schermbeck.

Références

Adresses : disponibles sur demande via Mr. H. Goossens de Nelskamp. Showrooms : Dachziegelwerke Nelskamp GmbH vous reçoit très volontiers dans ses salles d'exposition de Schermbeck. Tous les modèles de tuiles ainsi que les teintes des tuiles en béton et en terre cuite y sont exposées. Il est également possible de retrouver les produits exposés chez les importateurs et négociants en matériaux de construction belges.

Adresses utiles

Siège Principal
Nelskamp Dakpannen
Waldweg 6
D-46514 Schermbeck
Allemagne

Tél.: +49 28539130831
Fax: +49 28533759

Internet: www.nelskamp.de

